

Varistone Beton Krachtreiniger

*Hoogwerkzaam reinigingsconcentraat.
Speciaal voor sterk vervuilde betonoppervlakken.*



VARISTONE®

Technische productinformatie:

VARISTONE Beton Krachtreiniger is een krachtig geconcentreerd reinigingsmiddel op basis van wasactieve bestanddelen, speciaal voor betonnen oppervlakken. Werkt uiterst effectief en heeft een goede dieptewerking.

Toepassing:

VARISTONE Beton Krachtreiniger kan op alle soorten betonoppervlakken worden toegepast, ongeacht de structuur of kleur. Speciaal voor betonstraatsteen, betontegels en betonelementen. Verwijdert hardnekkige beton- en mortelresten. Ook geschikt voor de verwijdering van kalkuitbloeiingen en roestvlekken.

Verbruik:

Afhankelijk van de aard van de vervuiling en ondergrond: 25 – 100 g/m².
Geconcentreerd of tot maximaal 1:10 verdund met water.

Verwerking:

VARISTONE Beton Krachtreiniger 1:10 met water verdund op de vooraf met water natgemaakte ondergrond aanbrengen. Na een korte inwerktijd van 2-3 minuten, met een bezem, schrobber of reinigingsmachine schoonmaken. Een optimaal effect wordt verkregen door constant in te wrijven tijdens de inwerktijd. Het product mag niet indrogen. Na het schrobben met schoon water naspoelen. De reiniging kan vaker herhaald worden indien gewenst. Bij zeer sterke vervuiling, kan de reiniger tot 1:3 verdund worden. Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten om eventuele kleurveranderingen te constateren en het juiste verbruik vast te stellen.

Let op !

Niet op marmer en kalksteen gebruiken. Voorkom contact met nikkel-, chroom- en zuurgevoelige materialen. Glazuur slechts kort reinigen en direct afspoeien. Metaal direct na het reinigen tegen corrosie beschermen. Met een olie o.i.d.

Opslag:

VARISTONE Beton Krachtreiniger is in gesloten verpakking minstens 24 maanden houdbaar, mits opgeslagen bij een temperatuur van +20 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met water gereinigd worden.

Milieu:

VARISTONE Beton Krachtreiniger is conform de EG richtlijnen tot ca. 80% biologisch afbreekbaar en mag uitsluitend in geneutraliseerde toestand via het riool of oppervlaktewater worden afgevoerd. Geconcentreerde vloeistoffresten niet in het riool, in de grond of in het oppervlaktewater laten wegstromen. Restafval inleveren als klein chemisch afval.

Veiligheid:

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Goed ventileren. Tijdens de verwerking een veiligheidsbril en zuurbestendige handschoenen en -kleding dragen. Mocht de huid toch in contact zijn gekomen dan deze met veel water afspoeien. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen.

Varistone Beton Krachtreiniger

*Hoogwerkzaam reinigingsconcentraat.
Speciaal voor sterk vervuilde betonoppervlakken.*



Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.