

Impregneer Perfect Plus

Kleurintensiverende, uiterst vuilafstotende bescherm- en impregneervloeistof voor beton



Producteigenschappen

VARISTONE Impregneer Perfect plus kan toegepast worden op alle zuigende ondergronden van diverse structuur en kleurnuance zoals bijvoorbeeld gebakken straatsteen, betonstraatstenen, betonplaten, palissaden en betonelementen. De werkende stof zorgt ervoor dat betonnen ondergronden een zeer goede bescherming krijgen tegen vuil en een kleurintensiverend effect heeft, zonder een filmlaag te vormen. VARISTONE Impregneer Perfect plus is geschikt voor felle, gekleurde en donkere betonoppervlakken. Echter niet geschikt voor witte betonoppervlakken.

Het oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden met bijvoorbeeld VARISTONE Tegel- & Steenreiniger.

De ondergrond dient droog, draagkrachtig en vrij van hechttingsverminderende stoffen te zijn voor het aanbrengen van VARISTONE Impregneer Perfect plus.

Bij toepassing op reeds geïmpregneerde ondergrond dient de oude bescherm laag verwijderd te worden alvorens VARISTONE Impregneer Perfect plus aan te brengen.

Toepassen bij nieuw straatwerk ná 6 weken. Niet geschikt voor natuursteen of steensoorten met een dichte structuur. Zorg voor een juiste verdeling om streepvorming te voorkomen.

Technische productinformatie

VARISTONE Impregneer Perfect Plus is een extreem werkzame, oplosmiddel-vrije, water, olie en vuilafstotende oppervlakteverzegeling, niet flimvormend, met een kleurintensiverende werking. De verwerking van het behandelde oppervlak wordt aanzienlijk vertraagd. Tevens geeft het een goede bescherming tegen carbonatisering. Het wordt aanbevolen agressieve vervuilingen en/of verontreinigingen direct na het morsen van het oppervlak te verwijderen.

Bij zeer gladde- en niet zuigende ondergronden dient vooraf getest te worden op geschiktheid.

Verpakking

Flacon van 1 kg
12 flacons per doos

Can van 5 kg

Houdbaarheid

VARISTONE Impregneer Perfect plus is in gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen boven +10 °C. Bescherm de verpak-

king tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

Verbruik

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond is het verbruik ca: 150 – 250 g/m².

Verwerkingsvoorschriften

- VARISTONE Impregneer Perfect Plus wordt onverdund gelijkmatig op het oppervlak aangebracht d.m.v. een vachtroller.
- VARISTONE Impregneer Perfect Plus wordt in 1 of meerdere lagen aangebracht (nat en nat).
- Voor een optimaal resultaat dient de luchttemperatuur evenals de temperatuur van het te behandelen oppervlak tussen + 15 °C en + 25 °C te zijn.
- Voorkom tijdens het aanbrengen dat vervuilingen in de vloeistof en/of op het oppervlak terecht komen.
- Het oppervlak dient tot volledige droging van VARISTONE Impregneer Perfect plus (ca. 3 – 4 uur) beschermd te worden tegen vocht en regen.
- Ook mag het oppervlak niet belopen of bereiden worden gedurende deze periode.
- Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten.
- Wij raden aan het gereedschap direct na gebruik te reinigen met water.
- VARISTONE Impregneer Perfect Plus mag niet in contact komen met glas, gepolijste materialen, hout en geveerd hout, kunststoffen en andere gevoelige materialen.

Veiligheid

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Na gebruik handen grondig wassen. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen.

Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Overige Opmerkingen

Het verbruikte, opgedroogde materiaal, is niet milieubelastend. Vloeistofresen niet in het riool, in de grond of in het oppervlaktewater laten stromen.

Impregneer Perfect Plus

Kleurintensiverende, uiterst vuilafstotende bescherm- en impregneervloeistof voor beton

Lever restafval in als klein chemisch afval



Verpakking	Artikelnummer	Kleur
5 kg can	VAR-000355	Wit/melkachtig
1 kg flacon	VAR-000354	Wit/melkachtig