

Varistone Instrooizand

Voor fraaie afwerking van dilatatievoegen

Productomschrijving

VARISTONE Instrooizand is een mineraal zand voor de afwerking van dilatatievoegen die bijvoorbeeld aangebracht zijn met VARISTONE Sealtrack. Met VARISTONE Instrooizand wordt het oppervlak van de dilatatievoeg dusdanig verfreesd, zodat deze minder opvalt naast de rest van de bestrating.

Eigenschappen

- Mineraal zand
- Vier verschillende kleuren
- Binnen en buiten toepasbaar

Toepassingen

Voor de fraaie afwerking van dilatatievoegen

Ondergrond

VARISTONE Sealtrack dilatatiekit

Leveringsvorm

Strooibus van 1 kg

Verwerking:

Breng de VARISTONE Sealtrack aan volgens de geldende voorschriften en strooi direct het VARISTONE Instrooizand over de nog verse, niet uitgeharde Sealtrack. Druk het Instrooizand voorzichtig met de duimen/vingers in de toplaag van de Sealtrack en veeg vervolgens het overtollige materiaal met een handveger weg.

Restmateriaal kan uitsluitend hergebruikt worden bij schone oppervlakken, waarbij het Instrooizand schoon blijft.

Eventuele vervuiling door de Sealtrack kan met wasbenzine worden gereinigd.



VARISTONE®

Kleuren

Naturel	(VAR-000312)
Zilvergrijs	(VAR-000313)
Steengrijs	(VAR-000314)
Basalt	(VAR-000315)

Technische gegevens

Korrelgrootte	0,3 – 0,8 mm
Dichtheid	1,45 g/ml

Houdbaarheid

Onbeperkt, mits in gesloten verpakking.

Waarschuwing:

Door wettelijke bepaling is vast komen te staan dat dit product als niet gevaarlijk kan worden gekwalificeerd.

Opmerkingen:

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.